

Nytsz: 4586-10-3/20091119

## MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje  
2009. november 19.

Ajánlás lejárta  
2014. november 30.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI  
BIZOTTSÁG helyisége  
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Commonwealth Laminating & Coating Inc., USA

Termék forgalmazó: **H & L BT.**  
H-2170 Aszód, Malom-köz 9.

---

Telefonszám: +36-20/ 925-6844  
Fax: +36-28/ 400-859  
E-mail: schneider.lars@foliateam.hu  
Honlap: www.foliateam.hu  
Kapcsolattartó: Schneider Lars  
Beosztás: üzletvezető

### A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 12600:2000 fólia vizsgálati szabvány;
- MSZ EN 356:2000 magyar (DIN 52 290 német) dobásállóság-, és áttörésbiztoság-vizsgálati szabvány;
- bemutatott mintadarabok;
- műszaki szakértői vizsgálat.

### Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott biztonsági fóliák jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás biztonsági fóliákra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

A **P1A, P2A (A1)** és **P3A (A2)** dobásálló üvegszerkezet alkalmas a részleges mechanikai védelem alkotóelemeként; ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal kialakítására, az üveg törését jelző elektronikai jelzőrendszerrel együttműködve.

**Biztosítói kockázatvállalás feltétele:**

- lakossági felhasználás esetén legalább 4 mm, míg közületi alkalmazás esetén minimum 6 mm vastagságú üveglapra kell a fóliát felhelyezni. Termo üvegszerkezet esetén az összes üvegvastagság a mérvadó;
- utólagos fóliázásnál a kerettől legfeljebb 1 mm illesztési hézaggal a telepítés szakszerűsége elfogadható;
- telepítéstől számítva a 15. naptól kezdve nyújt megfelelő védelmet a biztonsági fólia;
- kockázatvállalás időtartama a gyártói nyilatkozat alapján a telepítéstől számított 15 év, ha a gyártás és a telepítés közötti idő nem hosszabb 1 évnél;
- fóliával szerelt üveg keretszerkezete nem lehet gyengébb ellenálló képességű, mint maga az üveg;
- gyártó és forgalmazó által előírt szakszerű felszerelés biztosítása, mely szerint a kivitelezőnek rendelkeznie kell a MABISZ vizsgálatot kérő által kibocsátott és nyilvántartott vizsga oklevéllel.

Az ablakfólia önmagában rács kiváltására nem alkalmas! Egyedi biztosítói kockázat-elbírálással az ablak-fóliák esetenként elfogadhatók a részleges mechanikai védelem alkotó elemeként a rács helyettesítésére, elektronikai jelzőrendszerrel kombinálva. E kockázatvállalási feltételt a biztosítótársaságok saját szabályzatukban rögzítik. Az ablakfóliák alkalmazásának lehetőségéről biztosítási szerződéskötéskor a szerződő feleknek kell megállapodni.

**Telepítói nyilatkozat:**

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges:

Telepítés helye: .....

időpontja: .....

Fólia gyártási ideje: .....

mennyisége: ..... m<sup>2</sup>

Telepítő adatai: ..... p. h.

Telepítói vizsgaoklevél száma: .....

Egyéb: .....

.....

.....

**A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:**

<b>Termék</b>	<b>Besorolás</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>□ <b>4 MIL. SAFETY&amp;SECURITY CLEAR</b> jelölésű 100 mikron vastagságú, színtelen betörésvédelmi és biztonságtechnikai fólia</li><li>□ <b>4 MIL. SAFETY&amp;SECURITY 65 Neutral</b> jelölésű 100 mikron vastagságú, hővédő betörésvédelmi és biztonságtechnikai fólia</li><li>□ <b>4 MIL. SAFETY&amp;SECURITY 35 Neutral</b> jelölésű 100 mikron vastagságú, hővédő betörésvédelmi és biztonságtechnikai fólia</li></ul>	<p><b>Egyedi elbírálás</b></p> <p>A biztosító egyedi elbírálásával a fólia esetenként elfogadható a <b>részleges mechanikai védelem kategóriájában</b> a rács helyettesítésére elektronikai jelzőrendszerrel kombinálva.</p> <p>A biztosítói kockázatvállalás feltétele a megjelölt telepítési feltételek maradéktalan betartása és igazolása</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>□ <b>7 MIL. SAFETY&amp;SECURITY CLEAR</b> jelölésű 175 mikron vastagságú, színtelen betörésvédelmi és biztonságtechnikai fólia</li></ul>	<p><b>Egyedi elbírálás</b></p> <p>A biztosító egyedi elbírálásával a fólia esetenként elfogadható a <b>részleges mechanikai védelem kategóriájában</b> a rács helyettesítésére elektronikai jelzőrendszerrel kombinálva.</p> <p>A biztosítói kockázatvállalás feltétele a megjelölt telepítési feltételek maradéktalan betartása és igazolása</p> <p><b>P1A dobásálló fokozat</b></p> <p>MSZ EN 356 szabvány.</p>

A MABISZ VKB a Commonwealth Laminating & Coating Inc. által gyártott, a **H & L BT.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyónvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2009. november 19.

.....  
QBE Insurance (Europe) Ltd.      SIGNAL Bizt. Zrt.      MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.  
Magyarországi Fióktelepe

.....  
Chartis Europe S.A.      GROUPAMA GARANCIA Zrt.      AEGON Magyarország Zrt.  
Magyarországi Fióktelepe

.....  
MKB Általános Bizt. Zrt.      GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.      ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

.....  
ORFK      MABISZ VKB vezető.  
UNIQA Bizt. Zrt.