

Nytsz: 5137-10-3/20121213

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje

2012. december 13.

Ajánlás lejárt

2017. december 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGEL ZÉSI BIZOTT-
SÁG helyisége
H-1142 Budapest, Sz nyi út 51/B.

Termék gyártó: Commonwealth Laminating and Coating Inc., USA
Madico Window Films, USA

Termék forgalmazó: **K+R Kereskedelmi Kft.**
H-1195 Budapest, Hofherr Albert utca 3/a.

Telefonszám: +36-1/410-7611

Fax: +36-1/416-0350

E-mail: info@skyfol.com

Honlap: www.skyfol.hu

Kapcsolattartó: Veres Péter

Beosztás: ügyvezet

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 12600:2000 fólia vizsgálati szabvány;
- MSZ EN 356:2000 magyar (DIN 52 290 német) dobásállóság-, és áttörésbiztoság-
vizsgálati szabvány;
- termékismertet , m szaki leírás;
- bemutatott termék m kód képes modellje;
- m szaki szakért i vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGEL ZÉSI BI-
ZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenl év tagjai betekintettek a benyújtott dokumen-
tumokba, tanulmányozták a bemutatott biztonsági üvegfóliák jellemz it, technikai paramétereit,

megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás üvegfóliákra kidolgozott el írásait, meghallgatták a szakért i véleményyt.

Az ablakfólia önmagában rács kiváltására nem alkalmas! Egyedi biztosítói kockázat-elbírálással az ablak-fóliák esetenként elfogadhatók a részleges mechanikai védelem alkotó elemeként a rács helyettesítésére, elektronikai jelz rendszerrel kombinálva. E kockázatvállalási feltételt a biztosítótársaságok saját szabályzatukban rögzítik. Az ablakfóliák alkalmazásának lehet ségér l biztosítási szerz déskötéskor a szerz d feleknek kell megállapodni.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- lakossági felhasználás esetén legalább 4 mm, míg közületi alkalmazás esetén minimum 6 mm vastagságú üveglapra kell a fóliát felhelyezni. Termo üvegszerkezet esetén az összes üvegvastagság a mérvadó;
- utólagos fóliázásnál a kerett l legfeljebb 1 mm illesztési hézaggal a telepítés szakszer - sége elfogadható;
- telepítést l számítva a 15. naptól kezdve nyújt megfelel védelmet a biztonsági fólia;
- kockázatvállalás id tartama a telepítést l számított 10 év, ha a gyártás és a telepítés közötti id nem hosszabb 1 évnél (amennyiben a gyártó cég nem vállal hosszabb idej ga- ranciát a termékre);
- fóliával szerelt üveg keretszerkezete nem lehet gyengébb ellenálló képesség , mint maga az üveg;
- gyártó és forgalmazó által el írt szakszer felszerelés biztosítása, mely szerint a kivitelez nek rendelkeznie kell a MABISZ vizsgálatot kér által kibocsátott és nyilvántartott vizsga oklevéllel.

Telepít i nyilatkozat:

Beépítéskor a következ nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék el tti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:

id pontja:

Fólia gyártási ideje:

mennyisége: m²

Telepít adatai: p. h.

Telepít i vizsgaoklevél száma:

Egyéb:

A jelenlévő állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
SkyFol S12 (GGL 1200) jelölés 300 mikron vastagságú, víztiszta biztonsági fólia 3; 4 vagy 6 mm vastagságú üvegre telepítve	Egyedi elbírálás A fólia esetenként elfogadható a részleges mechanikai védelem kategóriájában a rács helyettesítésére, elektronikai jelz rendszerrel kombinálva, egyedi elbírálással. P2A (A1) dobásálló fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.
SkyFol SSI820 (GGL 800 S15) jelölés 200 mikron vastagságú, tükrös ezüst, h véd biztonsági fólia 3; 4 vagy 6 mm vastagságú üvegre telepítve	Egyedi elbírálás A fólia esetenként elfogadható a részleges mechanikai védelem kategóriájában a rács helyettesítésére, elektronikai jelz rendszerrel kombinálva, egyedi elbírálással.
SkyFol S12 (GGL 1200) jelölés 300 mikron vastagságú, víztiszta biztonsági fólia 3; 4 vagy 6 mm vastagságú üvegre telepítve	
SkyFol S4 (CLC 4M) jelölés 100 mikron vastagságú, víztiszta biztonsági fólia 6 mm vastagságú üvegre telepítve	1B1 fokozat MSZ EN 12600 szabvány.
SkyFol SNT40 (CLC ULV 8M) jelölés 200 mikron vastagságú, nem tükröz , speciális h véd biztonsági fólia 6 mm vastagságú üvegre telepítve	
SkyFol S7 (CLC 7M) jelölés 175 mikron vastagságú, víztiszta biztonsági fólia 3; 4 vagy 6 mm vastagságú üvegre telepítve	

Termék	Besorolás
<p>SkyFol SSI420 (GGL 400 S15) jelölés 125 mikron vastagságú, tükrös ezüst, h véd biztonsági fólia 4 mm vastagságú üvegre telepítve</p> <p>SkyFol SDR435 (GG 400 DN33) jelölés 125 mikron vastagságú, dual reflective, h véd biztonsági fólia 4 mm vastagságú üvegre telepítve</p> <p>SkyFol SDR460 (GG 400 DN60) jelölés 125 mikron vastagságú, dual reflective, h véd biztonsági fólia 4 mm vastagságú üvegre telepítve</p> <p>SkyFol S4 (CLC 4M) jelölés 100 mikron vastagságú, víztiszta biztonsági fólia 3 vagy 4 mm vastagságú üvegre telepítve</p> <p>SkyFol SNT40 (CLC ULV 8M) jelölés 200 mikron vastagságú, nem tükröz , speciális h véd biztonsági fólia 3 vagy 4 mm vastagságú üvegre telepítve</p>	<p>Egyedi elbírálás</p> <p>A fólia esetenként elfogadható a részleges mechanikai védelem kategóriájában a rács helyettesítésére, elektronikai jelz rendszerrel kombinálva, egyedi elbírálással.</p> <p>2B2 fokozat</p> <p>MSZ EN 12600 szabvány.</p>
<p>SkyFol S11 (CLC 11M) jelölés 275 mikron vastagságú, víztiszta biztonsági fólia</p> <p>SkyFol S4XT (CLC 4MEXT) jelölés 100 mikron vastagságú, víztiszta, kültéri biztonsági fólia</p>	<p>Egyedi elbírálás</p> <p>A fólia esetenként elfogadható a részleges mechanikai védelem kategóriájában a rács helyettesítésére, elektronikai jelz rendszerrel kombinálva, egyedi elbírálással.</p>

A MABISZ VKB a Commonwealth Laminating and Coating Inc. által gyártott, a **K+R Kereskedelmi Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyónvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőrfkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelési ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2012. december 13.

..... UNIQA Bizt. Zrt. QBE Insurance (Europe) Ltd. Magyarországi Fióktelepe MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
..... AIG Property Casualty GROUPAMA GARANCIA Zrt. AEGON Magyarország Zrt.
..... MKB Általános Bizt. Zrt. CIG Pannónia EMABIT Zrt. ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
..... ORFK	 MABISZ VKB vezetője GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.