

Nytsz: 5880-10-2/20191017

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje

2019. október 17.

Ajánlás lejárta

2024. október 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: HÁZAK ÁSZA Kft., Nagytarcsa

Termék forgalmazó: HÁZAK ÁSZA Kft.
H-2142 Nagytarcsa, Szilas út 11.

Telefonszám: +36-20/322-9494
E-mail: nivo@biztonsagajto.hu
Honlap: www.biztonsagajto.hu
Kapcsolattartó: Kiss Richárd
Beosztás: ügyvezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- MSZ EN 356:2000 magyar (DIN 52 290 német) dobásállóság-, és áttörésbiztosság-vizsgálati szabvány
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- gyártási dokumentáció, műszaki leírások;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott bejárati ajtók jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászárókra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

A **P1A**, **P2A (A1)**, **P3A (A2)**, **P4A (A3)**, **P5A** dobásálló és **P6B (B1)**, **P7B (B2)**, **P8B (B3)** áttörésbiztos üvegszerkezet behatolás-védelmi szempontból a felsorolt módon növekedik (balról jobbra). A beszerelt üvegszerkezet erősebb fokozatú lehet, de gyengébb nem megengedett!

A **P4A (A3)** dobásálló üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 3 perces áttörésgálásra alkalmas bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén rács kiváltására.

A **P5A** dobásálló üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 5 perces áttörésgálásra alkalmas biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

A **P6B (B1)** áttörésbiztos üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 10 perces áttörésgálásra alkalmas biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

P7B (B2) áttörésbiztos üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 15 perces áttörésgálásra alkalmas biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

A Nivó standard és Plusz ajtótípusok esetében az ajtólap a tokozaton 4 élen lévő fogadó profilnak ütközik.

A Nivó extra esetében az ajtólap a tokozaton lévő 3 élen ütközik, az alsó élen az ajtólap a rozsdamentes küszöb fölé csukódik.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a kifelé nyíló ajtószervezeteknél pántoldalon min. 2 db kifeszítésgátló passzív elem alkalmazása;
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját;

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

- Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.
 - Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
 - Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
- Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt:

.....
.....
.....

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:
.....
.....
.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> N 0 jelölésű egy- vagy kétszárnyú, be- vagy kifelé nyíló, fémszerkezetű bejárati ajtó; 1 db a MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem elemeként ajánlott hengerzárbetéttel működtetett, 1 irányba 1 ponton záró ISEO 781351IFZ zárszerkezettel; 2 db forgópánttal; kétszárnyú ajtók 2 db, 12 mm átmérőjű átvetőpántos reteszvassal; Az ajtólap betétrészét 1,5 mm-es acéllemez védi. Opcionális P4A (A3) dobásálló üvegszerkezettel.	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme 3 perces áttörésgátlás MABISZ ajánlás. 2. osztály MSZ EN 1627, 1630 szabvány. P4A (A3) dobásálló fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.

Termék	Besorolás
<p>□ N 1 jelölésű egy- vagy kétszárnyú, be- vagy kifelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó; 1 db a MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem elemeként ajánlott hengerzárbetéttel működtetett, 1 irányba 1 ponton záró ISEO 781351IFZ zárszerkezettel és 2 db, a MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem elemeként ajánlott hengerzárbetéttel működtetett, 2 db, 1 irányba 1-1 ponton záró ISEO 781351IFZ másodzárral; 2 db forgópánttal; kétszárnyú ajtók 2 db, 12 mm átmérőjű átvetőpántos reteszvassal; Az ajtólap betétrészét 1,5 mm-es acéllemez védi. Opcionális P5A dobásálló üvegszerkezettel.</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Biztonsági nyílászáró III. kategória. 5 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>3. osztály MSZ EN 1627, 1630 szabvány.</p> <hr/> <p>P5A dobásálló fokozat MSZ EN 356 szabvány.</p>
<p>□ N 2 jelölésű egy- vagy kétszárnyú, be- vagy kifelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó; 1 db a MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem elemeként ajánlott hengerzárbetéttel működtetett, 1 irányba 1 ponton záró ISEO 781351IFZ zárszerkezettel, 2 db, a MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem elemeként ajánlott hengerzárbetéttel működtetett, 2 db, 1 irányba 1-1 ponton záró Nívó másodzárral; 3 db forgópánttal; kétszárnyú ajtók 2 db, 12 mm átmérőjű átvetőpántos reteszvassal; Az ajtólap betétrészét 1,5 mm-es acéllemez védi. Opcionális P5A dobásálló üvegszerkezettel.</p>	
<p>□ N 5 jelölésű egy- vagy kétszárnyú, be- vagy kifelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó; 1-1 db 1 irányba 1 ponton záró KALE 252R tollas zárszerkezettel, Nívó jelölésű acélpajzs; 1 irányba 1 ponton záró, a MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem elemeként ajánlott hengerzárbetéttel működtetett KALE 257 másodzárral; 3 db forgópánttal; kétszárnyú ajtók 2 db, 12 mm átmérőjű átvetőpántos reteszvassal; az ajtólap keretszerkezetét és a tokszerkezetet a zár magasságában 8 mm-es laposvas betét erősíti. Az ajtólap betétrészét 1,5 mm-es acéllemez védi. Opcionális P5A dobásálló üvegszerkezet.</p>	

Termék	Besorolás
<p>□ N 6 jelölésű egyszárnyú, be- vagy kifelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó; 1 db a MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem elemeként ajánlott hengerzárbetéttel 1db 1 irányba 1 ponton záró KALE 252 másodzárszerkezet, plusz 1db a MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem elemeként ajánlott hengerzárbetéttel 1db 1 irányba 1 ponton záró KALE 257R főzárát, a Mauer betétet 1db Nívó jelölésű acélpajzs védi; az ajtólap 3 db esztergált forgópánton forog; a tokszerkezetet a zár magasságában 4 mm-es laposvas betét erősíti. Az ajtólap betétrészét 1,5 mm-es acéllemez védi. Opcionális P5A dobásálló dobásálló üvegszerkezet.</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <p>Biztonsági nyílászáró III. kategória. 5 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>3. osztály</p> <p>MSZ EN 1627, 1630 szabvány.</p> <hr/> <p>P5A dobásálló fokozat</p> <p>MSZ EN 356 szabvány.</p>
<p>□ N 3 jelölésű egyszárnyú, be- vagy kifelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó; 3 db, a MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem elemeként ajánlott hengerzárbetéttel működtetett 1db 1 irányba 1 ponton záró ISEO 781351IFZ főzárszerkezetet, illetve 2 db 1 irányba kicsapónyelves záródású ISEO 781354IFZ másodzárát, a középső zárbetét 1db Nívó védőpajzsral védett, az ajtólap 3 db esztergált forgópánton forog; kétszárnyú ajtók esetében a másodszárny, 2 db 12 mm átmérőjű átvetőpántos reteszvassal záródnak Az ajtólap betétrészét 2,5 mm-es acéllemez védi. Opcionális P6B (B1) áttörésbiztos üvegszerkezettel</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <p>Biztonsági nyílászáró II. kategória. 10 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>4. osztály</p> <p>MSZ EN 1627, 1630 szabvány.</p> <hr/> <p>P6B (B1) áttörésbiztos fokozat</p> <p>MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.</p>
<p>□ N 7 jelölésű egyszárnyú, be- vagy kifelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó; 1 db 1 irányba 1 ponton záró KALE 252 RL kéttollú kulcsos fő zárszerkezettel, 1 db , a MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem elemeként ajánlott hengerzárbetéttel működtetett 1 irányba 1 ponton záró KALE 257 másodzárral; a zárbetét 1 db Nívó jelölésű acélpajzsral védett, az ajtólap 3 db esztergált forgópánton forog, 3 db acél befeszítésgátlóval; a tokszerkezetet a zár magasságában 4 mm-es laposvas betét erősíti.. Az ajtólap betétrészét 1,5 mm-es acéllemez védi. Opcionális P6B dobásálló (B1) dobásálló üvegszerkezettel.</p>	

Termék	Besorolás
<p>□ N 8 jelölésű egyszárnyú, be- vagy kifelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó; 2 db a MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem elemeként ajánlott hengerzárbetéttel működtetett 1db 1 irányba 1 db 1 irányba 1 ponton záró KALE 257 R fő zárszerkezet, és 1db 1 ponton záró KALE 257 másodzárral, a 2. zárbetét 2 db Nívó jelölésű acélpajzzsal védett, az ajtólap 3 db esztergált forgópánton forog, 3 db acél befelezésgátlóval; a tokszerkezetet a zár magasságában 4 mm-es laposvas betét erősíti. Az ajtólap betétrészt 1,5 mm-es acéllemez védi. Opcionális P6B (B1) áttörésbiztos üvegszerkezettel.</p> <p>□ N 9 jelölésű egy- vagy kétszárnyú, be- vagy kifelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó; 1 db 1 irányba 1 ponton záró KALE 252 RL kéttollú kulcsos fő zárszerkezettel, plusz 2 db a MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem elemeként ajánlott hengerzárbetéttel működtetett, 2db 1 irányba 1 ponton záró KALE 252 másodzárszerkezetet, az ajtólap 3 db esztergált forgópánton forog, 3 db acél befelezésgátlóval, az tokszerkezetet a zár magasságában 4 mm-es laposvas betét erősíti. Az ajtólap betétrészt 1,5 mm-es acéllemez védi. Opcionális P6B (B1) áttörésbiztos üvegszerkezettel</p> <p>□ N 10 jelölésű egyszárnyú, be- vagy kifelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó; 1db a MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem elemeként ajánlott hengerzárbetéttel működtet 1db 1 irányba 1 ponton záró KALE 257R főzár, a betétet 1db Nívó jelölésű acélpajzs védi, plusz 2 db a MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem elemeként ajánlott hengerzárbetéttel működtetett, 2db 1 irányba 1 ponton záró KALE 252 másodzárszerkezet, az ajtólap 3 db esztergált forgópánton forog, a tokszerkezetet a zár magasságában 4 mm-es laposvas betét erősíti. Az ajtólap betétrészt 1,5 mm-es acéllemez védi. Opcionális P6B (B1) áttörésbiztos üvegszerkezet.</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <p>Biztonsági nyílászáró II. kategória. 10 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <p>4. osztály</p> <p>MSZ EN 1627, 1630 szabvány.</p> <p>P6B (B1) áttörésbiztos fokozat</p> <p>MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.</p>

Termék	Besorolás
<p>□ N 4 jelölésű egy- vagy kétszárnyú, be- vagy kifelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó; 3 db, a MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem elemeként ajánlott hengerzárbetéttel működtetett 1db 1 irányba 1 ponton záró ISEO 781351IFZ főzár szerkezetet, illetve 2 db 1 irányba kicsapónyelves záródású ISEO 781354IFZ másodzárát, a zárbetétek 3db Nívó védőpajzzsal védettek, az ajtólap 3 db esztergált forgópánton forog; kétszárnyú ajtók esetében a másodszárny, 2 db 12 mm átmérőjű átvetőpántos reteszvassal záródnak. Az ajtólap betétrészt 2,5 mm-es acéllemez védi. Opcionális P7B (B2) áttörésbiztos üvegszerkezet.</p> <p>□ N 11 jelölésű egy- vagy kétszárnyú, be- vagy kifelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó; 1 db 1 irányba 1 ponton záró KALE 252 RL kéttollú kulcsos főzár szerkezettel, plusz 2 db a MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem elemeként ajánlott hengerzárbetéttel működtetett 2db 1 irányba 1 ponton záró KALE 257 másodzárát, a 2 zárbetét 2 db Nívó jelölésű acélpajzzsal védett, az ajtólap 3 db esztergált forgópánton forog; 3 db acél befeszítésgátlóval; tok szerkezetet a zár magasságában 4 mm-es laposvas betét erősíti. Az ajtólap betétrészt 2,5 mm-es acéllemez védi. Opcionális P7B (B2) áttörésbiztos üvegszerkezettel.</p> <p>□ N 12 jelölésű egyszárnyú, be- vagy kifelé nyíló, fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó; 3 db a MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem elemeként ajánlott hengerzárbetéttel működtetett 1db 1 irányba 1 db 1 irányba 1 ponton záró KALE 257 R főzár szerkezetet, és 2db 1 ponton záró KALE 257 másodzárát, a 3 zárbetét 3 db Nívó jelölésű acélpajzzsal védett, az ajtólap 3 db esztergált forgópánton forog, 3 db acél befeszítésgátlóval; a tok szerkezetet a zár magasságában 4 mm-es laposvas betét erősíti. Az ajtólap betétrészt 2,5 mm-es acéllemez védi. Opcionális P7B (B2) áttörésbiztos üvegszerkezettel.</p>	<p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme</p> <p>Biztonsági nyílászáró I. kategória. 15 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <p>5. osztály</p> <p>MSZ EN 1627, 1630 szabvány.</p> <p>P7B (B2) áttörésbiztos fokozat</p> <p>MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.</p>

A MABISZ VKB a **HÁZAK ÁSZA Kft.** által gyártott és forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2019. október 17.

..... UNIQA Bizt. Zrt. Colonnade Insurance S. A. Magyarországi Fióktelepe MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
..... GENERALI Biztosító Zrt. GROUPAMA Biztosító Zrt. AEGON Magyarország Zrt.
..... ORFK	 ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
	 MABISZ VKB elnök. KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület